




TECHNISCHE DATEN

RAHMEN	M (bis 175 cm) L (175 cm - 185 cm) XL (ab 185 cm)
FEDERGABEL	RockShox Recon Silver RL Solo Air™ Federgabel 15 x 120 mm, Tapered
MOTOR	Bosch Performance Line CX
MAX. DREHMOMENT	85 Nm
BATTERIE	Bosch PowerTube 625 Wh
BORDCOMPUTER	Bosch Nyon 2
DISPLAY	Bosch Nyon 2
SCHALTUNG	Rohloff E14
SCHALTHEBEL	Rohloff E14
KURBEL	Miranda Delta 170 mm
RIEMEN	Gates CDX 125 T
RIEMENSCHLEIBE VORNE	Gates CDX 55 T mit Bashguard
RIEMENSCHLEIBE HINTEN	Gates CDX 20 T
BREMSEN	Magura VR MT5 203 mm, HR MT4 180 mm
VORBAU	Ergotec Sepia XL FI 50, 90 mm, verstellbar
LENKER	Ergotec Low Riser Bar I, 740 mm, 12°
GRIFFE	Ergon GP10-L schwarz
PEDALE	VP Components VPE-527
SCHUTZBLECHE	HNF Aluminium Multi Cavity Extrusion
GEPÄCKTRÄGER	Racktime for HNF snap-It 2.0, 25 kg
SATTELSTÜTZE	Ergotec Atar 31,6 mm
SATTEL	Selle Royal ON Moderate
VORDERRADNABE	Solon DH908TF 6-Loch Boost
HINTERRADNABE	Rohloff Speedhub E14
FELGEN	Ryde Andra 29 disc 29-584
REIFEN	Schwalbe Super Moto-X 62-584 GreenGuard Reflex
SCHEINWERFER	Supernova MINI 2
RÜCKLICHT	Supernova M99 TL3 PRO MAX mit Bremslicht und Notbremsignal
STÄNDER	Pletscher Optima Flex
SCHLOSS	Abus Bordo Faltschloss 6500/120 Granit Xplus
FARBE	British Racing Green glänzend
GEWICHT	ca. 31 kg inkl. Abus Schloss
ZUL. GESAMTGEWICHT	ca. 150 kg



	M	L	XL
A SITZROHRLÄNGE	450 mm	490 mm	530 mm
B OBERROHRLÄNGE	600 mm	625 mm	650 mm
C STEUERROHRLÄNGE	180 mm	185 mm	190 mm
D LENKWINKEL	66,0°	66,0°	66,0°
E SITZWINKEL	76,0°	76,0°	76,0°
F KETTENSTREBENLÄNGE	473 mm	473 mm	473 mm
G RADSTAND	1.235 mm	1.260 mm	1.286 mm
H STACK	678 mm	683 mm	688 mm
I REACH	431 mm	455 mm	479 mm
J BB DROP	36 mm	36 mm	36 mm

